

# SODALIT AL 1

NOWOCZESNE OGRODZENIA ALUMINIOWE

## SODALIT AL 1

Odznacza się bardzo nowoczesnym wyglądem, trafnie wpisując się we współczesną architekturę. Charakteryzuje się niezwykle lekką konstrukcją, co w połączeniu z oferowanym stopniem przejerności tworzy nowoczesną i estetyczną granicę posesji. Ogrodzenie to stanowi jednocześnie solidną ochronę. Sztywność modułu uzyskiwana jest dzięki przenikaniu przez profil ukrytej, aluminiowej podstawy. Przęsła mogą być osadzone na murkach lub bezpośrednio na fundamencie.

# SODALIT AL 1

## NOWOCZESNE OGRODZENIA ALUMINIOWE



### TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ

#### SUCHE TRAWIENIE

Mechaniczne szorstkowanie wykonywane w celu uzyskania optymalnej przyczepności farby proszkowej do podłoża

#### ODPROWADZENIE WODY

Bezpośrednie montowanie modułów do fundamentu, a nie ich betonowanie, gwarantuje odprowadzeniem wody z przestrzeni wewnętrznych profili pionowych

#### ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE SOLI I ZWIĄZKÓW MINERALNYCH

W przypadku elementów umieszczonych bezpośrednio na fundamencie w części poniżej poziomu „0” zalecane jest użycie kruszywa o gradacji od 32 mm na głębokości posadowienia podstawy modułu

MD3 40x80 co 60 mm



### DOSTĘPNE WARIANTY

(niestandardowe moduły do indywidualnej wyceny oraz projektu)

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• MD3</li><li>- szerokość modułu: 1 000 mm</li><li>- przekrój profilu pionowego: 40 x 80 mm</li><li>- przerwa pomiędzy profilami: 60 mm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• MD4</li><li>- szerokość modułu: 960 mm</li><li>- przekrój profilu pionowego: 40 x 80 mm</li><li>- przerwa pomiędzy profilami: 80 mm</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• MD7</li><li>- szerokość modułu: 1 000 mm</li><li>- przekrój profilu pionowego: 40 x 60 mm</li><li>- przerwa pomiędzy profilami: 60 mm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• MD8</li><li>- szerokość modułu: 960 mm</li><li>- przekrój profilu pionowego: 40 x 60 mm</li><li>- przerwa pomiędzy profilami: 80 mm</li></ul> |

### CECHY

- Optyczna lekkość konstrukcji
- Sztywność modułu uzyskana dzięki przenikaniu przez profil podstawy aluminiowej
- Podwójne mocowanie profili pionowych do aluminiowej podstawy
- Stopień przezierności pionowych profili w rozstawie co 60 i 80 mm
- Modułowa konstrukcja
- Prosty montaż modułów - 4 punkty mocowania
- Ruchome elementy ogrodzenia (tj. furtki i bramy) zabezpieczone statycznie poziomym profilem stabilizującym
- Konstrukcja umożliwiająca szybkie odprowadzenie wilgoci

